



Aspersor Canhão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Movimento setorial de reversão lenta e círculo cheio;
- Ângulo de lançamento 24°;
- Vazão e alcance conforme tabela ao lado:
- Bocais cônicos intercambiáveis;

Série de 3 bocais acompanha o canhão.

- Standard Ø 32,5, Ø 35 (montado) e Ø 37,5.
- Outras combinações, especificar no pedido.
- Adaptação por flange;

Opcional adicional: Conjunto adaptador para rosca BSP ou NPT - 3" ou 4" constituído de:

- Adaptador de Ferro Fundido, com pintura epoxi.
- 6 parafusos M10 inox.
- Anel O`ring.

APLICAÇÕES

- Irrigação convencional;
- Carretel enrolador;
- Distribuição de vinhaça em usinas de álcool;
- Distribuição de dejetos de suínos;
- Despoeiramento na mineração.

Bocal	Pressão	Vazão	Raio de Alcance
Ø mm	mca	m³/h	m
30	40	68	54
	50	76	58
	60	83	61
	70	90	62
	80	96	63
32,5	40	79	56
	50	89	60
	60	97	64
	70	105	65
	80	112	66
35	40	92	58
	50	103	62
	60	113	66
	70	122	67
	80	130	68
37,5	40	105	60
	50	117	64
	60	128	67
	70	138	69
	80	148	70
40	40	118	62
	50	132	66
	60	144	68
	70	156	70
	80	167	71
Observação: 10 mca = 1 bar			

Despueiran.

A Plona, devido ao constante aperfeiçoamento dos seus produtos, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e desenhos a qualquer tempo e sem comunicação prévia.

sistema de gestão da qualidade ertificado desde 2004

Fabricante de aspersores e canhões para irrigação desde 1982.



PLONA EQUIPAMENTOS

INDÚSTRIA DE COMPONENTE MECÂNICOS LTDA.

Rua Roberto Bernert, 40 CIC 81280 370 Curitiba PR Brasil Tel. (41) 3285 4977 plona@plona.com.br

plona.com.br