

Pivô central



Pilha de minérios



Carretel enrolador



Distribuição de deietos





Pátio de toras em serraria

ECO 6

Aspersor Canhão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- · Canhão setorial:
- Reversão lenta:
- Ângulo de lancamento:
- Standard 24°;
- Especial 18°;
- Especial 45°.
- Bocais cônicos intercambiáveis:
- Série standard Ø18, Ø20(montado), Ø22;
- Outras combinações especificar no pedido.
- Bocal de anéis sob especificação.



• Conjunto adaptador para rosca 2", 2 1/2" e 3" BSP ou NPT com 4 parafusos inox e anel O´ring.

ATRIBUTOS DE VERSATILIDADE

- Regulagem de frequência (velocidade de giro);
- Freio autoregulado;
- Bom desempenho em encostas (montagem inclinada);
- · Compacto;
- Fácil acionamento para círculo cheio;
- Resistente à corrosão;
- Manutenção fácil e econômica.

Bocal	Pressão	Vazão	Raio	Vazão	Raio
Ø mm	bar	m³/h	m	m³/h	m
14	3	13,17	31	-	-
	4	15,21	34	-	-
	5	17,00	36	-	-
	6	18,63	38	-	-
16	3	17,38	32	12,06	29
	4	20,07	35	13,93	32
	5	22,44	38	15,57	34
	6	24,58	40	17,06	36
18	3	22,22	34	15,26	31
	4	25,66	37	17,63	34
	5	28,40	40	19,71	36
	6	31,11	43	21,59	38
20	3	27,16	36	19,68	32
	4	31,36	40	22,72	35
	5	34,70	42	25,40	38
	6	38,02	45	27,83	40
22	3	32,53	39	24,14	34
	4	37,56	41	27,88	37
	5	41,56	44	31,17	40
	6	45,53	47	34,14	42
	7	48,66	49	36,88	44
24	3	37,91	41	29,13	36
	4	43,78	43	33,64	39
	5	48,94	45	37,61	42
	6	53,05	49	41,20	44
	7	57,30	51	44,50	46
26	3	44,02	43	34,66	39
	4	50,84	45	40,02	41
	5	56,84	48	44,74	44
	6	61,60	51	49,01	46
	7	66,53	54	52,94	48
28	4	58,33	51	47,67	43
	5	65,21	53	53,29	46
	6	70,67	55	58,38	48
	7	76,33	57	63,06	50
	8	81,60	59	67,41	52
30	4	-	-	54,72	46
	5	-	-	61,18	48
	6	-	-	67,02	50
	7	-	-	72,39	52
	8	-	-	77,39	54

Plona, devido ao constante aperfeiçoamento dos seus produtos, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e desenhos a qualquer tempo e sem comunicação prévia.

PLONEP



INDÚSTRIA DE COMPONENTE MECÂNICOS LTDA.

Rua Roberto Bernert, 40 CIC 81280 370 Curitiba PR Brasil Tel. (41) 3285 4977 plona@plona.com.br plona.com.br



- Fabricante de aspersores e canhões para irrigação desde 1982.
- Sistema de Gestão de Qualidade certificado desde 2004 conforme requisitos da ISO 9001 pela BRTUV.